



SPEED.Pro™

LISTA DE PRECIOS

VÁLIDA DESDE 05-2026

 **RHOSTELEV**
representación **hosteleradelevante**



ESPAÑOL

www.rhostelev.com



SPEED.Pro™

Baking speed oven

SPEED.Pro™ es el primer baking speed oven del mundo: horno de convección y horno de cocción acelerada en un único equipo. Gracias a la amplia cámara de cocción de SPEED.Pro™, puedes utilizar la modalidad Bake para hornear hasta 3 bandejas de 460 x 330 de productos de panadería o pastelería, incluso congelados, obteniendo resultados perfectamente uniformes. La modalidad Speed permite cocinar y regenerar los alimentos, en porciones individuales o múltiples en un tiempo récord, gracias a la combinación de flujos de aire caliente controlados, la tecnología de microondas y la bandeja especial Speed.Plate, que transmite el calor por contacto, tostando perfectamente todos los productos con base de pan.

Unox Intelligent Performance



ADAPTIVE.Cooking™:

regula automáticamente los parámetros de cocción para garantizar resultados que se pueden repetir



SMART.Preheating:

ajusta automáticamente la temperatura y la duración del precalentamiento



AUTO.Soft:

gestiona la salida térmica para hacerla más delicada

Unox Intensive Cooking



SPEED.Plus:

genera microondas y las distribuye uniformemente en la cámara de cocción



DRY.Plus:

Extrae rápidamente humedad de la cámara de cocción



AIR.Plus:

ventiladores múltiples con inversión de marcha y 2 velocidades

Data Driven Cooking

Controla y supervisa las condiciones de funcionamiento de sus hornos en tiempo real, crea y comparte nuevas recetas. La inteligencia artificial convierte los datos de consumo en información útil y te permite aumentar tus beneficios diarios

Cocción Manual

—— Temperatura: 30 °C – 260 °C

—— Hasta 9 pasos de cocción

—— 24 programas rápidos (12 Speed y 12 Bake)

Programas

—— 384 programas Bake

—— 384 programas Speed

—— CHEFUNOX: elige qué quieres cocinar de tu librería y el horno selecciona automáticamente los parámetros (Bake)

—— SPEEDUNOX: elige qué quieres cocinar de tu librería y el horno selecciona automáticamente los parámetros (Speed)

Características técnicas

—— Cámara de cocción en acero AISI 304

—— Cámara de cocción con soporte para bandejas incluido

—— Visualización del estado de la cocción a través de una luz LED multicolor

—— Sistema recoge migas integrado en el filtro situado por debajo de la puerta

—— Interruptor de contacto de puerta

—— Conexión Wi-Fi integrada

—— WI-Fi-/USB data: descarga/carga de datos HACCP

—— WI-Fi-/USB data: descarga/carga de programas

SPEED.Pro™

Baking speed oven 460x330



	⚡ Eléctrico	⚡ Eléctrico
Modelo de horno	XESR-03HS-MDDN	XESR-03HS-EDDN
Capacidad SPEED	1 bandeja 450x330 (SPEED)	1 bandeja 450x330 (SPEED)
Capacidad BAKE	3 bandejas 460x330 (BAKE)	3 bandejas 460x330 (BAKE)
Distancia entre bandejas	75 mm	75 mm
Frecuencia	50 Hz	50 Hz
Voltaje	220-240V 1N~	380-415V 3N~ 220-240V 3~ 220-240V 1N~
Potencia de calentamiento del aire	3,35 kW	3,35 kW
Potencia microondas	2,16 kW	2,16 kW
Potencia eléctrica	3,6 kW	6,6 kW
Dimensiones - a x p x a	600 x 797 x 541 mm	600 x 797 x 541 mm
Peso	89 kg	89 kg
Tipo de apertura	Abatible	Abatible
Eficiencia energética	15.9 kWh/día 0 kg CO ₂ /día*	15.9 kWh/día 0 kg CO ₂ /día*
	7.600 €	7.600 €

Notas

3 bandejas TG305 y una bandeja SPEED.Plato TG361 incluidas.

*Detalles en las especificaciones del producto en unox.com

SPEED.Pro™

Accesorios 460x330

Speed Essentials



SPEED.Marks

Bandeja acanalada de aluminio antiadherente y placa superior acanalada. Equipada con una espátula especial para colocar y retirar rápidamente los alimentos de la bandeja.

Dimensiones - a x p x a	450 x 330 x 68 mm	Peso	6 kg
		Producto	
		XUC270	650 €



SPEED.Plate

Bandeja en aluminio con recubrimiento antiadherente. Dos superficies - lisa y a rayas - para diferentes cocciones.

Dimensiones - a	27 mm		
		Producto	
		TG360	240 €



SPEED.Plate

Bandeja en aluminio. Dos superficies - lisa y a rayas - para diferentes cocciones.

Dimensiones - a	27 mm		
		Producto	
		TG361	174 €



Paleta plana

Paleta con recubrimiento antiadherente 295 x 300 (a x p) y empuñadura ergonómica con sistema de protección de calor.

Dimensiones - a x p x a	295 x 477 x 92 mm		
		Producto	
		XUC196	120 €



Espátula en forma de U

Espátula en forma de U 365 x 300 (an x pr) con recubrimiento antiadherente y mango ergonómico con sistema de protección térmica.

Dimensiones - a x p x a	295 x 477 x 92 mm		
		Producto	
		XUC301	120 €



Paleta plana

Paleta con recubrimiento antiadherente 165 x 300 (a x p) y empuñadura ergonómica con sistema de protección de calor.

Dimensiones - a x p x a	165 x 427 x 92 mm		
		Producto	
		XUC166	96 €
		Compatible con	
		TG360	
		TG361	



Espátula en forma de U

Espátula en forma de U con revestimiento antiadherente 165 x 300 (a x p) y mango ergonómico. Facilita la introducción de los SPEED.Basket en el interior del horno.

Dimensiones - a x p x a	165 x 427 x 92 mm		
		Producto	
		XUC197	110 €

Accesorios 460x330



Paleta plana

Espátula de aluminio 365 x 300 (an x pr) con mango ergonómico con sistema de protección térmica.

Dimensiones - a x p x a 295 x 477 x 92 mm

Producto

XUC300

66 €



Espátula en forma de U

Espátula de aluminio en forma de U 365 x 300 (an x pr) con mango ergonómico con sistema de protección térmica.

Dimensiones - a x p x a 295 x 477 x 92 mm

Producto

XUC302

68 €



Paleta plana

Espátula de aluminio 165 x 300 (an x pr) con mango ergonómico con sistema de protección térmica.

Dimensiones - a x p x a 165 x 427 x 92 mm

Producto

XUC298

54 €



Espátula en forma de U

Espátula de aluminio en forma de U 165 x 300 (an x pr) con mango ergonómico. Facilita las operaciones de carga de SPEED.Baskets.

Dimensiones - a x p x a 165 x 427 x 92 mm

Producto

XUC299

64 €



SPEED.Basket LARGE

Recipiente semirrígido antiadherente.

Dimensiones - a x p x a 340 x 300 x 25 mm

Producto

TG129

119 €



SPEED.Basket MEDIUM

Recipiente semirrígido antiadherente.

Dimensiones - a x p x a 280 x 180 x 25 mm

Producto

TG127

115 €



SPEED.Basket SMALL


Recipiente semirrígido antiadherente.

Dimensiones - a x p x a 180 x 140 x 25 mm

Producto

TG126

110 €



Hoja de cocción de teflón antiadherente

Evita que la suciedad se pegue y simplifica las operaciones de limpieza del horno.

Dimensiones - a x p 490 x 372 mm

Producto

TG365

63 €

Accesorios 460x330



Kit superposición hornos


Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos.

Obligatorio

EVEREO® CUBE (inferior)
+ SPEED.PRO™

Producto

XWEQT-00HS-E **118 €**



Kit superposición hornos


Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos.

Obligatorio

EVEREO® CUBE +
SPEED.PRO™ (inferior)
SPEED.PRO™ + SPEED.
PRO™ SHOP.Pro™ +
SPEED.Pro™ (inferior)

Producto

XWSQW-00HS-E **244 €**



Kit colocación lateral hornos

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y colocación lateral de dos SPEED.Pro™.

Producto

XUC169 **112 €**



LIEVOX

Fermentadora controlada desde el panel del horno.

Capacidad	8 460x330	Potencia eléctrica	1.2 kW
Distancia entre bandejas	68 mm	Voltaje	230V 1N~
Dimensiones - a x p x a	600 x 711 x 750 mm	Frecuencia	50/60 Hz
Peso	35 kg	Temperatura máx.	50 °C

Producto

XEKPT-08HS-C **1.060 €**

Kit conexión hidráulica

Contiene todas las partes necesarias para la conexión directa de la fermentadora a la red hídrica.

Obligatorio

Columna SPEED.Pro™ +
LIEVOX

Producto

KVL1145 **45 €**



LIEVOX

Fermentadora con generador de vapor para gestionar de modo preciso el proceso de fermentación.

Capacidad	8 460x330	Potencia eléctrica	2.3 kW
Distancia entre bandejas	68 mm	Voltaje	230V 1N~
Dimensiones - a x p x a	600 x 730 x 750 mm	Frecuencia	50 Hz
Peso	42 kg	Temperatura máx.	50 °C

Producto

XEKPT-08HS-B **1.710 €**

Kit conexión hidráulica

Contiene todas las partes necesarias para la conexión directa de la fermentadora a la red hídrica.

Obligatorio

Columna SPEED.Pro™ +
LIEVOX

Producto

KVL1145 **45 €**

Accesorios 460x330



Campana Ventless

Campana de condensación de vapor. Elimina parcialmente los vapores y olores de los humos de la cocina.

Dimensiones - a x p x a	600 x 812 x 291 mm	Frecuencia	50 Hz
Peso	16 kg	Diámetro chimenea	121 mm
Potencia eléctrica	0.2 kW	Flujo de aire mín.	550 m³/h
Voltaje	220-240V 1N~	Flujo máximo de aire	750 m³/h

Producto
XESHW-HCHS 1.290 €



Armario superior sin puertas

Soporte multifuncional cerrado para guardar las bandejas de forma segura. Equipado con un soporte para SPEED.Plato y otro para bandejas de tamaño 460x330.

Capacidad	2 460x330	Peso	30 kg
Dimensiones - a x p x a	600 x 637 x 190 mm		

Producto
XWSEW-02HS 420 €



Stand alto

Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura perfecta para trabajar.

Capacidad	8 460x330	Dimensiones - a x p x a	594 x 546 x 738 mm
Distancia entre bandejas	60 mm	Peso	8 kg

Producto
XWKRT-08HS-H 510 €



Stand medio

Soporte para colocar el horno a la altura perfecta para trabajar o para superponer los hornos en columna.

Capacidad	6 460x330	Dimensiones - a x p x a	594 x 546 x 559 mm
Distancia entre bandejas	60 mm	Peso	6 kg

Producto
XWKRT-06HS-M 485 €



Stand bajo

Soporte para columna de hornos superpuestos.

Dimensiones - a x p x a	594 x 546 x 355 mm	Peso	4 kg
-------------------------	--------------------	------	------

Producto
XWKRT-00HS-L 362 €



Stand para colocación en el suelo

Obligatorio para la colocación del horno en el suelo.

Dimensiones - a x p x a	594 x 546 x 150 mm	Peso	4 kg
-------------------------	--------------------	------	------

Producto
XWKRT-00HS-F 202 €



Ruedas con freno

Permiten agilizar la limpieza. Incluye 2 ruedas con freno, 2 ruedas sin freno y cadenas para fijarlo en la pared. Las ruedas deben construirse sobre un stand.

Dimensiones - a	110 mm		
-----------------	--------	--	--

Compatible con
 XWKRT-*
 XEKPT-*

Producto
XUC012 268 €

Accesorios 460x330



Patas para horno

Patas para la colocación del horno sobre una mesa.

Dimensiones - a 100 mm

Producto
XUC025 136 €



Patas regulables

Patas regulables para la colocación de la fermentadora. El kit contiene 4 patas.

Dimensiones - a max. 150 mm

Compatible con
LIEVOX

Producto
XUC045 136 €



Bomba alimentación agua

Permite utilizar la humedad del horno incluso cuando la conexión a la red hídrica no está disponible. En caso de solución columna es necesaria una bomba para cada horno y/o LIEVOX.

Obligatorio
para columnas con
horno SPEED.Pro™ +
LIEVOX / SHOP.Pro™

Producto
XHC016 138 €



Tanque agua

Tanque agua para horno colocado sobre una fermentadora. 4 litros de capacidad. Es necesaria la compra de XUC012 o XUC045.

Obligatorio
si la conexión a la
red hídrica no está
disponible

Producto
XHC024 254 €



Silenciador chimenea

Silenciador que se conecta a la chimenea para reducir el ruido del horno.

Dimensiones - a x a 50 x 100 mm

Peso 0.5 kg

Compatible con
Diámetro chimenea 30
mm

Producto
XUC212 138 €



Alarma potenciada

Indicador acústico potenciado fin de precalentamiento y cocción.

Producto
XEC015 86 €




Conexión Wi-Fi

Permite la conexión a la red Internet sin cable.

Compatible con
Hornos SPEED.Pro™
producidos antes del
31/08/2023 - ej. X*SW-*

Producto
XEC012 525 €



Conexión Ethernet

Permite la conexión a la red Internet vía cable.

Producto
XEC011B 405 €