

wondercool

SUPERENFRIADORES SUBZERO

2026



+ INFO



TRIPlicAR LAS VENTAS



ENFRiAR EN TIEMPO RECORD



BAJO CERO SIN CONGELAR



IDEAL PARA ALTA DEMANDA

RHOSTELEV
representación hosteleradelevante

Calidad y Servicio

FRENTE MOSTRADORES - ARMARIOS VERTICALES - BOTELLEROS

adler
2012 MAQUINARIA DE HOSTELERÍA

ERATOS

UNOX

CORECO

HR
FAINCA

WWW.RHOSTELEV.COM · INFO@RHOSTELEV.COM

ALICANTE - TRAV. C/FUSTERÍA, 24 - C/CLAVO, 25 03690 · SAN VICENTE DEL RASPEIG · 965.672.724

MURCIA - TRAV. AMERICAS, Nº1 NAVE 8 - POL.IND. OESTE · ALCANTARILLA · 868.454.195





+ INFO

Wondercool es la marca pionera en refrigeración bajo cero que ha desarrollado una tecnología que permite que las bebidas y los alimentos no se congelen dentro de sus equipos, aun cuando la temperatura de almacenamiento sea inferior a la de congelación del producto.

BENEFICIOS

- * Gran velocidad de **enfriamiento**, en tan **solo 2 horas**.
- * Enfriamiento hasta **-8°C ¡Sin congelar!**
- * Aplicable a **todo tipo de bebidas**.
- * **Maximizar** cada una de las **ventas** de bebidas frías.
- * Mínimo consumo energético.
- * **Servicio técnico oficial** y **entrega inmediata** e 3-5 días hábiles, en toda España.
- * **Garantía de 2 años** extensible a 3.

FM-2 / FM-2SP (SIN PETO)

Características

- Encimera en acero inoxidable con acabado satinado.
- Estructura compacta totalmente inyectada con paneles exteriores en acero inoxidable.
- Cuerpo interior en acero inoxidable.
- Peto trasero sanitario de 100mm unido a la encimera mediante canto delantero curvo (FM-2).
- Puertas de cristal con tirador y cerradura incorporados.
- Interior con uniones curvas para facilitar la limpieza.
- Puertas dotadas de bisagras con sistema de retorno automático y fijación de apertura.
- Burlete de fácil sustitución en todo el contorno.
- Estantes interiores de varillas plastificadas, fácilmente desmontables para su limpieza. 2 parrillas por puerta, con una capacidad de 24 botellas por parrilla.
- Soportes de sujeción de estantes regulables en altura.
- Pies de acero inoxidable regulables en altura.
- Desagüe en el interior de la cámara.
- Unidad condensadora hermética con condensador ventilado.
- Refrigerante ecológico R-290 libre CFC.
- Evaporador de tiro forzado con recubrimiento anticorrosión.
- Evaporación automática del agua del desescarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre CFC, con una densidad de 40 Kg/m³.
- Control electrónico de la temperatura con visor digital.
- Desescarche automático.
- Temperatura de trabajo: de -7º a -5º C con 32 ºC de temperatura ambiente.
- Todos los modelos incorporan un cajón neutro auxiliar.



FM-2SP (SIN PETO)

Dimensiones (LxPxH)	1492 x 600 x 1045 mm
Potencia eléctrica	0.626 KW
Potencia frigorífica	0.68 KW
Tercios de cerveza por parrilla	24
Volumen interior neto	176 L
Clase climática	4
Temperatura de trabajo	-7 / -5 °C (32º Temp.ambiente)
Refrigerante	R-290 / 120 g
Amperaje/Tensión/Frecuencia	3.8A / 230 V / 50 Hz
Cerradura	Si
P.V.P 3.959 € **	

**LAS BOTELLAS
SIEMPRE
DEBEN IR DE PIE**



COSTES DE PORTES**

1 equipo	73 €
Equipo adicional (misma dirección)	+53 €
A partir de 6 equipos (misma dirección)	Sin Coste



+ INFO



FIABILIDAD



HIDROCARBUROS



ALTA TECNOLOGÍA



PERSONALIZACIÓN

CLASSIC PLUS / BLACK PLUS

Aplicaciones

- Superenfriamiento de bebidas a gran velocidad (multiplica las ventas en bares, restaurantes, hoteles y eventos).
- Experiencia de cliente extraordinaria (las cervezas más frías del mundo, efecto slush...).
- Alargamiento de la vida útil de los comestibles y reducción de mermas por caducidad.

Características

- Luz LED interior dispuesta verticalmente para maximizar la visibilidad del producto.
- Interior y exterior en chapa de acero que le proporciona una gran robustez.
- Puerta con triple cristal, perfil de aluminio y tirador de plástico embutido en el mismo color.
- Distribución uniforme del frío en el interior gracias al excelente diseño del sistema de refrigeración ventilada y su evaporador con recubrimiento anticorrosión.
- Dotación de cuatro estantes regulables.
- Cuatro ruedas giratorias (dos con freno) para facilitar el movimiento.
- Aislamiento de poliuretano inyectado ecológico libre de CFCs, densidad 40kg/m3.
- Control de temperatura mediante termostato digital con desescarche automático.
- Puerta dotada de bisagras con sistema de retorno automático y fijación de apertura.
- Desagüe en el interior de la cámara.
- Paletizado unitario.
- Cerradura para evitar apertura.
- Exterior personalizable (consultar)
- Energy Management Device (EMD). (consultar)



CLASSIC BLACK PLUS

CLASSIC PLUS

Dimensiones (LxPxH)	694 X 727 X 2007 mm
Peso neto	125 Kg
Volumen interior neto	400 L
Tercios de cerveza	310
Consumo eléctrico 24h	6.61 kWh
Número de estantes	4
Clase climática	CC2 (32°C / 65% HR)
Temperatura de trabajo	-8 / 0 °C
Tensión/Frecuencia	230 V / 50 Hz
Refrigerante	R-290
Medidas serigrafía lateral	670 x 1930 mm
Medidas serigrafía canopy	81 x 689 mm
P.V.P	3.695 € **

LAS BOTELLAS SIEMPRE DEBEN IR DE PIE



COSTES DE PORTES**

1 equipo	73 €
Equipo adicional (misma dirección)	+53 €
A partir de 6 equipos (misma dirección)	Sin Coste



+ INFO

BOTELLEROS CON TERMOSTATO DIGITAL + BANDEJA GOTEO + EVAPORACIÓN AUT.



BE-100-I 1.380 €



BE-150-I 1.741 €
BE-150-A 1.570 €



BE-200-I 1.993 €
BE-200-A 1.815 €



BE-100-EA 1.161 €



BE-150-EA 1.461 €



BE-200-EA 1.698 €



BE-250-I 2.402 €
BE-250-A 2.183 €



BE-300-I 2.989 €

Características

BE-I
- Exterior acero inox AISI-304, excepto respaldo.
- Interior acero inox AISI-304.

BE-A
- Exterior acero inox AISI-304, excepto respaldo.
- Interior aluminio.

BE-EA
- Exterior acero plast. blanco, excepto respaldo.
- Interior acero galvanizado.

- Puertas inox deslizantes sobre bastidor.
- Encimera de acero inox AISI-304.
- Separadores interiores en alambre de acero plastificado.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP.
- Evaporador estático.
- Unidad condensadora ventilada y extraíble.
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente.

	BE-100	BE-150	BE-200	BE-250	BE-300
Dimensiones (LxPxH)	1010 x 850 x 550 mm	1500 x 850 x 550 mm	1990 x 850 x 550 mm	2480 x 850 x 550 mm	2970 x 850 x 550 mm
Potencia eléctrica	150 KW	155 KW	160 KW	238 KW	245 KW
Potencia frigorífica	206 KW	230 KW	255 KW	488 KW	502 KW
Capacidad	270 L	420 L	580 L	720 L	860 L
Rango	+2 / +8 °C	+2 / +8 °C	+2 / +8 °C	+2 / +8 °C	+2 / +8 °C
Refrigerante	R-290	R-290	R-290	R-290	R-290
Voltaje	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Puertas / Separador	2 / 1	3 / 2	4 / 3	5 / 4	6 / 5

BOTELLEROS SUBZERO GRAN CAPACIDAD CON TERMOSTATO DIGITAL



	AR 290 SZ	AR 525 SZ
Dimensiones (LxPxH)	1000 x 620 x 880 mm	1510 x 665 x 880 mm
Peso	46 Kg	79 kg
Volumen interior neto	270 L	490 L
Puertas	2 Correderas	2 Correderas
Distribución	1 Separador / 2 Espacios	2 Separador / 3 Espacios
Consumo	150 W	175 W
Clase climática	4 (30°C / 55% HR)	4 (30°C / 55% HR)
Temp. de trabajo	-3°C/+2°C	-3°C/+2°C
Tensión/Frecuencia	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz
Refrigerante	R-290	R-290
P.V.P	875 €	1.175 €

Características

- Botellero con puertas ciegas deslizantes, con tirador incorporado y separadores verticales.
- Exterior en chapa blanca.
- Separadores verticales de varilla plastificada.
- Puertas y sobre en acero inoxidable.
- Marco: ABS (AR290), aluminio (AR525).
- Abridor de botellas integrado en el frontal.
- Desescarche manual.
- Rodillos unidireccionales.
- Configuración SUBZERO: -3°C/+2°C, termostato digital.

