

wondercool

## SUPERENFRIADORES SUBZERO

2026



+ INFO



TRIPlicAR LAS VENTAS



ENFRiAR EN TIEMPO RECORD



BAJO CERO SIN CONGELAR



IDEAL PARA ALTA DEMANDA

  
representación hosteleradelevante  
*Calidad y Servicio*

FRENTE MOSTRADORES - ARMARIOS VERTICALES - BOTELLEROS

**adler**  
2012 MAQUINARIA DE HOSTELERÍA

**ERATOS**

**UNOX**

**CORECO**

**HR**  
FAINCA

WWW.RHOSTELEV.COM · INFO@RHOSTELEV.COM

ALICANTE - TRAV. C/FUSTERÍA, 24 - C/CLAVO, 25 03690 · SAN VICENTE DEL RASPEIG · 965.672.724

MURCIA - TRAV. AMERICAS, Nº1 NAVE 8 - POL.IND. OESTE · ALCANTARILLA · 868.454.195





+ INFO

**Wondercool** es la marca pionera en refrigeración bajo cero que ha desarrollado una tecnología que permite que las bebidas y los alimentos no se congelen dentro de sus equipos, aun cuando la temperatura de almacenamiento sea inferior a la de congelación del producto.

## BENEFICIOS

- \* Gran velocidad de **enfriamiento**, en tan **solo 2 horas**.
- \* Enfriamiento hasta **-8°C ¡Sin congelar!**
- \* Aplicable a **todo tipo de bebidas**.
- \* **Maximizar** cada una de las **ventas** de bebidas frías.
- \* Mínimo consumo energético.
- \* **Servicio técnico oficial y entrega inmediata** e 3-5 días hábiles, en toda España.
- \* **Garantía de 2 años** extensible a 3.

## FM-2 / FM-2SP (SIN PETO)

### Características

- Encimera en acero inoxidable con acabado satinado.
- Estructura compacta totalmente inyectada con paneles exteriores en acero inoxidable.
- Cuerpo interior en acero inoxidable.
- Peto trasero sanitario de 100mm unido a la encimera mediante canto delantero curvo (FM-2).
- Puertas de cristal con tirador y cerradura incorporados.
- Interior con uniones curvas para facilitar la limpieza.
- Puertas dotadas de bisagras con sistema de retorno automático y fijación de apertura.
- Burlete de fácil sustitución en todo el contorno.
- Estantes interiores de varillas plastificadas, fácilmente desmontables para su limpieza. 2 parrillas por puerta, con una capacidad de 24 botellas por parrilla.
- Soportes de sujeción de estantes regulables en altura.
- Pies de acero inoxidable regulables en altura.
- Desagüe en el interior de la cámara.
- Unidad condensadora hermética con condensador ventilado.
- Refrigerante ecológico R-290 libre CFC.
- Evaporador de tiro forzado con recubrimiento anticorrosión.
- Evaporación automática del agua del desescarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre CFC, con una densidad de 40 Kg/m3.
- Control electrónico de la temperatura con visor digital.
- Desescarche automático.
- Temperatura de trabajo: de -7º a -5º C con 32 ºC de temperatura ambiente.
- Todos los modelos incorporan un cajón neutro auxiliar.



**FM-2SP (SIN PETO)**

<b>Dimensiones (LxPxH)</b>	1492 x 600 x 1045 mm
<b>Potencia eléctrica</b>	0.626 KW
<b>Potencia frigorífica</b>	0.68 KW
<b>Tercios de cerveza por parrilla</b>	24
<b>Volumen interior neto</b>	176 L
<b>Clase climática</b>	4
<b>Temperatura de trabajo</b>	-7 / -5 °C (32º Temp.ambiente)
<b>Refrigerante</b>	R-290 / 120 g
<b>Amperaje/Tensión/Frecuencia</b>	3.8A / 230 V / 50 Hz
<b>Cerradura</b>	Si
<b>P.V.P 3.959 € **</b>	

**LAS BOTELLAS SIEMPRE DEBEN IR DE PIE**



<b>COSTES DE PORTES**</b>	
1 equipo	73 €
Equipo adicional (misma dirección)	+53 €
A partir de 6 equipos (misma dirección)	Sin Coste



+ INFO



FIABILIDAD



HIDROCARBUROS



ALTA TECNOLOGÍA



PERSONALIZACIÓN

## CLASSIC PLUS / BLACK PLUS

### Aplicaciones

- Superenfriamiento de bebidas a gran velocidad (multiplica las ventas en bares, restaurantes, hoteles y eventos).
- Experiencia de cliente extraordinaria (las cervezas más frías del mundo, efecto slush...).
- Alargamiento de la vida útil de los comestibles y reducción de mermas por caducidad.

### Características

- Luz LED interior dispuesta verticalmente para maximizar la visibilidad del producto.
- Interior y exterior en chapa de acero que le proporciona una gran robustez.
- Puerta con triple cristal, perfil de aluminio y tirador de plástico embutido en el mismo color.
- Distribución uniforme del frío en el interior gracias al excelente diseño del sistema de refrigeración ventilada y su evaporador con recubrimiento anticorrosión.
- Dotación de cuatro estantes regulables.
- Cuatro ruedas giratorias (dos con freno) para facilitar el movimiento.
- Aislamiento de poliuretano inyectado ecológico libre de CFCs, densidad 40kg/m3.
- Control de temperatura mediante termostato digital con desescarche automático.
- Puerta dotada de bisagras con sistema de retorno automático y fijación de apertura.
- Desagüe en el interior de la cámara.
- Paletizado unitario.
- Cerradura para evitar apertura.
- Exterior personalizable (consultar)
- Energy Management Device (EMD). (consultar)



CLASSIC BLACK PLUS

CLASSIC PLUS

<b>Dimensiones (LxPxH)</b>	694 X 727 X 2007 mm
<b>Peso neto</b>	125 Kg
<b>Volumen interior neto</b>	400 L
<b>Tercios de cerveza</b>	310
<b>Consumo eléctrico 24h</b>	6.61 kWh
<b>Número de estantes</b>	4
<b>Clase climática</b>	CC2 (32°C / 65% HR)
<b>Temperatura de trabajo</b>	-8 / 0 °C
<b>Tensión/Frecuencia</b>	230 V / 50 Hz
<b>Refrigerante</b>	R-290
<b>Medidas serigrafía lateral</b>	670 x 1930 mm
<b>Medidas serigrafía canopy</b>	81 x 689 mm
<b>P.V.P</b>	<b>3.695 € **</b>

**LAS BOTELLAS SIEMPRE DEBEN IR DE PIE**



### COSTES DE PORTES\*\*

1 equipo	73 €
Equipo adicional (misma dirección)	+53 €
A partir de 6 equipos (misma dirección)	Sin Coste



+ INFO

## BOTELLEROS CON TERMOSTATO DIGITAL + BANDEJA GOTEO + EVAPORACIÓN AUT.



BE-100-I 1.380 €



BE-150-I 1.741 €  
BE-150-A 1.570 €



BE-200-I 1.993 €  
BE-200-A 1.815 €



BE-100-EA 1.161 €



BE-150-EA 1.461 €



BE-200-EA 1.698 €



BE-250-I 2.402 €  
BE-250-A 2.183 €



BE-300-I 2.989 €

### Características

BE-I

- Exterior acero inox AISI-304, excepto respaldo.
- Interior acero inox AISI-304.

BE-A

- Exterior acero inox AISI-304, excepto respaldo.
- Interior aluminio.

BE-EA

- Exterior acero plast. blanco, excepto respaldo.
- Interior acero galvanizado.

- Puertas inox deslizantes sobre bastidor.
- Encimera de acero inox AISI-304.
- Separadores interiores en alambre de acero plastificado.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m<sup>3</sup>, cero efectos ODP y GWP.
- Evaporador estático.
- Unidad condensadora ventilada y extraíble.
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente.

	BE-100	BE-150	BE-200	BE-250	BE-300
<b>Dimensiones (LxPxH)</b>	1010 x 850 x 550 mm	1500 x 850 x 550 mm	1990 x 850 x 550 mm	2480 x 850 x 550 mm	2970 x 850 x 550 mm
<b>Potencia eléctrica</b>	150 KW	155 KW	160 KW	238 KW	245 KW
<b>Potencia frigorífica</b>	206 KW	230 KW	255 KW	488 KW	502 KW
<b>Capacidad</b>	270 L	420 L	580 L	720 L	860 L
<b>Rango</b>	+2 / +8 °C	+2 / +8 °C	+2 / +8 °C	+2 / +8 °C	+2 / +8 °C
<b>Refrigerante</b>	R-290	R-290	R-290	R-290	R-290
<b>Voltaje</b>	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
<b>Puertas / Separador</b>	2 / 1	3 / 2	4 / 3	5 / 4	6 / 5

## BOTELLEROS SUBZERO GRAN CAPACIDAD CON TERMOSTATO DIGITAL



	AGF 220	AGF 300	AGF 500
<b>Dimens. (LxPxH)</b>	840x670x890 mm	1060x670x890 mm	1550x670x890 mm
<b>Vol.interior neto</b>	185 L	256 L	398 L
<b>Puertas</b>	1	3	3
<b>Consumo</b>	180 W	200 W	300 W
<b>Clase climática</b>	5	5	5
<b>Temp. de trabajo</b>	-2°C/+6°C	-2°C/+6°C	-2°C/+6°C
<b>Tensión/Frecuencia</b>	220V-50Hz	220V-240V-50Hz	220V-240V-50Hz
<b>Refrigerante</b>	R-600a	R-600a	R-600a
<b>P.V.P</b>	<b>760 €</b>	<b>815 €</b>	<b>930 €</b>

### Características

Enfriadores de botellas refrigerados, con puertas ciegas deslizantes con tirador incorporado y separadores verticales.

- Exterior en silver.
- Separadores verticales de varilla plastificada.
- Puertas y sobre en acero inoxidable.
- Marco: ABS Inyectado
- Desescarche manual.
- Termómetro digital.
- Rodillos unidireccionales.
- Configuración SUBZERO: -2/+6°C, con control digital.